



Type A:

- Enkel geïsoleerde uitvoering.
- Voorzijde met bedieningspaneel is dubbel uitgevoerd.
- Afvoer van hete verbrandingsgassen vindt plaats aan de zij- en achterkant

Type B:

- Dubbel geïsoleerde uitvoering.
- Afvoer van hete verbrandingsgassen vindt plaats aan de achterzijde van het toestel via een rechtopstaand kanaal.

Dim Sum Stomer

Dim Sum stomer

(onderstel en bak met bodemrooster geheel in rvs).

Bestel nr.	Afmetingen bak LxBxH mm	Aantal Branders	Afmetingen toestel type A LxBxH mm	Afmetingen toestel type B LxBxH mm
DSS 600x600x300	600x600x300	1	710x710x910	710x810x910

- Toestel is geheel opgebouwd uit roestvaststaal.
- Uitneembare bak met afvoerkraan
- Brander is thermisch beveiligd, CE-gekeurd en van een piezo-ontsteking voorzien.

Specificatie brander:

Type 400-B 13 kW

Sterbrander met thermische beveiliging van gemoffeld staal doorsnede 360 mm.

Gasaansluiting 1/2"

Waterafvoer 1/2"

Toepassing:

Voor het Stomen van Dim Sum hapjes met behulp van bamboe mandjes .